



CHARTRE GRAPHIQUE 2010

1 - LE LOGO

Le logo Neo est utilisable pour le web, ainsi que l'impression 4 couleurs. Ce logo est l'identité visuelle de l'entreprise Neo (plomberie - électricité - pompe à chaleur et location de coffrets de chantier), ce logo permet à l'entreprise de se démarquer visuellement de ses concurrents.

Ce logo est visible et reste lisible dans une hauteur minimum de 9,5mm. Sa dimension maximal est en fonction du fichier NEO-4C.psd.

NEO-4C.psd



hauteur minimum :
9,5 mm



2 - ESPACES

Garder le logo propre.
Laisser un espace tout autour du logo,
prendre comme repère un des deux disques
jaunes à l'intérieur du «O».

Ne pas découper le logo à la forme, préférer
un arrière plan uni, puis une découpe rectan-
gulaire. Ou alors un arrière plan transparent.



fond uni



fond transparent

3 - FORMATS APPROPRIES

Le logo Neo a été conçu pour le web et pour l'impression.

Si le processus d'impression ne permet pas une impression correcte des différents tons de couleurs du logo, il est possible d'utiliser des déclinaisons.

Uniquement en cas exceptionnels.

Respecter la déclinaison du logo en fonction du format souhaité.

NEO-4C.psd



Utiliser pour tout, impression et web.

**exemples pour l'écran et impression
4 couleurs:**

cartes de visite
papier en tête
autocollants
utilitaires
web
document word

NEO-simple.ai



Utiliser pour autres.

**exemples pour l'écran et impression
1 couleur:**

fax
document word
publicités journaux
vêtements

NEO-bn.ai



4 - UTILISATION CORRECTE DES COULEURS

Les valeurs

Attention à ne prendre réellement en compte, seulement les valeurs hexadécimales, RGB ou CMJN en fonction de la destination, Pantone dans les meilleurs cas.

bleus



bleu base
hex : 0565a4
cmjn : 92 63 4 0
rvb : 5 101 164
pantone 660C (solid coated)



bleu contour lettrage
hex : 3093cb
cmjn : 73 31 0 0
rvb : 48 145 203
pantone 2925C (solid coated)

jaune



hex : f8ec5b
cmjn : 5 0 90 0
rvb : 248 236 91
pantone 604C (solid coated)

dégradé



bleu du bas
hex : 0565a4
cmjn : 92 63 4 0
rvb : 5 101 164
pantone 660C (solid coated)



bleu du haut
hex : 6e9acc
cmjn : 57 32 0 0
rvb : 110 154 204
pantone 659C (solid coated)

reflet

blanc

ombre lettrage





100% - distance 10 - luxe droite 0
hex : 616366
cmjn : 62 53 50 21
rvb : 97 99 102
pantone Cool Gray 10C (solid coated)

5 - CARTE DE VISITE ET PAPIER EN TETE



PLOMBERIE - ÉLÈCTRICITÉ - POMPE À CHALEUR
LOCATION COFFRETS DE CHANTIER

HACHET Nicolas
8, rue du Maine
53360 QUELAINES

 neo.hn@orange.fr
 06 81 21 35 81

